

Technický list



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Odstraňovač těsnění

Seal-ex

400 ml / 2896-663



Seal-Ex bez námahy odstraňuje z kovů, keramiky, dřeva, skla, PE a PP těsnicí směsi, přilepené zbytky těsnění, lepidla, barvy, laky, oleje, tuky, dehet atd.

Lze použít na předměty z kovu, dřeva, keramiky, skla, polyethylenu a polypropylenu.
Nepoužívejte na citlivé plasty, jako je PVC, linoleum a syntetika.



4 034138 201547

Pokyny k použití

Aplikace: Před použitím protřepat! Nastříkejte ze vzdálenosti přibližně 30 cm a nechte působit 5 až 10 minut. Uvolněný materiál odstraňte špachtlí nebo čistým hadříkem. Po použití nádobu otočte a vyprázdněte ventil **POZOR!** V žádném případě jej nepoužívejte na lakované povrchy! Nepoužívejte na citlivé plasty, jako je PVC, linoleum a syntetické materiály. **DŮLEŽITÉ!** Používejte rukavice a ochranné brýle! Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Odstraňovač těsnění lze použít na předměty z kovu, dřeva, keramiky, skla, polyethylenu a polypropylenu. Výrobek nelze použít u citlivých plastů, PVC, syntetiky a linolea. Ve sporném případě by se před použitím měla provést zkouška snášenlivosti. Výrobek spolehlivě odstraňuje i těsnicí materiály, zbytky olejového karbonu, barvy, laky, tuky, oleje, pryskyřice, dehet, zbytky maziv a kluzných prostředků.

technická data

Obsah: 400 ml

Základ: propan, butan, dichlormethan

Barva: bělavá

Zápach: charakteristický

rozpuštnost ve vodě: 14 g / l

Hustota: 0,9 g / ml

Doba skladování: měsíc 12

Plněno ekologicky šetrným pohonným prostředkem. Neobsahuje chlorovaná rozpouštědla. Lze použít do cca 30 ° C

Zajistěte dostatečné větrání, abyste zabránili vzniku hořlavých směsí vzduchu a par